

Otseajamiga kolmefaasiline tolmuimeja DA 1...



Kontsentreeritud võimsus kõigile nõuetele



Hõlbus jalgoovaga tühjendus

- Klaasplastkorpus, väga stabiilne, korrosioonikindel
- Klaasplastkorpus, hõõrd- ja löögisademekindel, tsooni 22
- Moodulsüsteem, igal ajal ümberseadmestatav
- Terviklik koos mürasummutusega
- Sobib ööpäevaringseks käituseks
- Minimaalne filtripinna koormus
- Lihtne filtrivahetus

	DA 1110	DA 1111	DA 1112	DA 1113	DA 1150	DA 1151	DA 1152	DA 1153	DA 1220	DA 1300
Konstruktioon	Tavaline	„Vaikne“	Ak.	Ak./„Vaikne“	Tavaline	„Vaikne“	Ak.	Ak./„Vaikne“	Tavaline	Tavaline
Mootori võimsus (kW)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	3,0
Pinge (volti)	400	400	230	230	400	400	230	230	400	400
Püsivaakum (mbar)	145	145	145	145	235	235	235	235	210	240
Lühiajal. vaakum (mbar)	234	234	234	234	255	255	255	255	325	335
Vooluhulk (m³/h)	200	200	200	200	200	200	200	200	285	355
Filtri pindala (m²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Kaal (kg) (1,2/2,6 m²)	57/70	77/89	57/69	77/89	59/72	80/92	57/72	80/92	68/79	71/83
Müratase (dB (A))	66	57	66	57	66	57	66	57	67	68
Kaitseaste (IP)	65	65	54	54	65	65	54	54	65	65



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/EG

